

HydraGEN™

HG-C Series HG4C24NA



Spécifications Techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Adéquation du Moteur Diesel | 30 - 60 L |
| Milieu Électrolytique | Hydroxyde de Potassium |
| Consommation d'Énergie | 336 - 720 W |
| Source de Courant | 24 VDC |
| Tirage de Puissance | 14 - 30 A |
| Température Ambiante (min.) | -40°C -40°F |
| Température Ambiante (max.) | 50°C 122°F |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H) | 1118 x 584 x 648 mm 44 x 23 x 25.5" |
| Poids de l'Unité | 187 kg 412 lbs |
| Taille d'emballage (L x P x H) | 1499 x 787 x 1143 mm 59 x 31 x 45" |
| Poids Emballage Compris | 290 kg 640 lbs |
| Unités par Palette | 1 |
| Palette/Mesure | Custom |
| Code Tarifaire Harmonisé | 8543 3070 |

Détails Externes

| | |
|------------------------|---|
| Type de Logement | Steel Chest |
| Type d'Eau | 17 L Eau Distillée 175 hr entre les recharge |
| Système de Remplissage | Remplissage à distance avec pompe |

Avantages

| | |
|--------------|---|
| Connectivité | Cellular |
| Suivi | GPS |
| Autre | HydraGEN™ App HydraLytica™ Notifications à l'Opérateur |

Applications



Génératrices



Machines Minières



Machines de Construction